

DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado a base de resinas acrílicas de alto desempeño. Proporcionado excepcional adherencia, resistencia al rayado, a los cambios de temperatura, rayos solares, tráfico y el agua.

USOS

- Para uso como acabado superficial de canchas deportivas.
- Piso antiderrapante.
- Acabado decorativo de terrazas, pasillos, entre otros.
- Sustituto de alfombras pisos y tapetes.

VENTAJAS

- Es un material resistente al envejecimiento de fácil aplicación.
- Económico y durable.
- Resistente al tránsito peatonal eventual.
- De gran adherencia al sustrato.
- Excelente adherencia sobre cualquier sustrato no asfáltico.
- Listo para usarse solo destape su producto y empiece a colocarlo.
- El producto una vez curado 24 horas después de su aplicación a condiciones ambientales normales es altamente resistente a las inclemencias ambientales y de tráfico.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros.
- Galón de 4 litros

COLORES

- Rojo Terracota
- Verde

CONSIDERACIONES PREVIAS

- Asegúrese que la cancha tenga una pendiente de 0,5% y que no presente encharcamientos. De lo contrario, éstos indican la necesidad de nivelar la superficie.
- Aplique, previo a la aplicación del acabado, una capa uniforme de Sellacryl, diluido 1 a 1 con agua, a razón de 6 a 8 m²/L sobre toda la

superficie, deje secar 1 hora como mínimo entre la aplicación de la primera y segunda capa.

APLICACIÓN

- Una vez sellada la superficie, mezclar y homogenizar la pintura de cancha de tenis en el envase antes de efectuar la aplicación.
- Posteriormente se aplica directamente sobre la superficie con un rendimiento de 2 m²/L.
- Se recomienda de 2 a 3 manos sin diluir, dejando secar 6 horas entre capa y capa.

RENDIMIENTO TEÓRICO

- De 1.3 a 1.5 L/m², sobre superficies lisas.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Cepillo
- Brocha
- Equipo de aspersión

ALMACENAJE

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco, alejado de chispas o flamas, no estar más de 3 cubetas.

CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses.

PRECAUCIONES

- No diluir el material.
- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique sobre superficies húmedas.
- No se aplique a temperaturas menores a 5°C.
- Homogeneice hasta su completa incorporación.
- No interrumpa la aplicación porque de lo contrario, se originan marcas en el acabado

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos y piel lave con abundante agua.



DATOS TÉCNICOS

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción:	Semifluido pastoso
Color:	Verde o Rojo terracota (*)
Olor:	No desagradable
% Sólidos:	70% + 5 ASTM-D-2369
Densidad:	2 g/ml +- 0.02 ASTM-D-1475
Secado:	6 horas ASTM-D-1475
Flamabilidad:	No Flamable

Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría proporcionada, fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto.

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.jaisa.com.mx

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepantla, Edo. de México.
Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193, E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx